

Betriebsanleitung
Federwiege



moonboon®

Baby Studio

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Die Installation im Haus	2
Wo sonst kann die Federwiege angebracht werden?	3
Wie wird die Federwiege zusammengebaut?	3
Stellung des Kindes	4
Federwiegen-Höhe	4
Sicherheitscheckliste	5
Reinigung	6

Lieferumfang

- 1 x Federwiege (Tragetuch) aus 100% Bio-Baumwolle
- 1 x Matratze aus 100% Kapok
- 1 x Querstange aus Walnussbaum
- 1 x Sprungfeder aus Edelstahl - Drehverschluss, Sicherheitsschnur und Baumwollbezug
- 1 x 50 cm lange Kette
- 2 x Karabinerhaken

Installation im Haus

Die Federwiege kann entweder mittels Haken an der Decke aufgehängt oder an einem Türrahmen angebracht werden. Bei der Auswahl des perfekten Aufhängeortes im Haus achten Sie darauf, dass es in dem Raum nicht zieht. Stellen Sie außerdem sicher, dass mindestens ein Meter Abstand von der Wand oder Möbeln vorhanden ist.

Deckenmontage

Möchten Sie die Federwiege mittels eines Hakens an der Decke befestigen, dann stellen Sie vorab sicher, dass der Haken stark genug ist, die Federwiege und das Baby zu tragen. Bevor Sie die Federwiege an der Decke anbringen, müssen Sie auf das für die Decke benutzte Material achten, damit Sie den richtigen Dübel und Haken benutzen. Bitten Sie im Zweifelsfall das Personal eines Baumarkts um Rat, um den richtigen Dübel und Haken zu verwenden.

Türrahmenmontage

Alternativ zur Deckenmontage kann die Federwiege auch an einem Türrahmen angebracht werden. Die Türrahmenhalterung hält einer Belastung von 15 kg stand.

Zur Montage muss die Klammer an beide Seiten der Wand um den Türrahmen geklemmt werden. Die maximale Breite des Türrahmens darf 25 cm nicht überschreiten.

ACHTUNG! Der Türrahmen muss fest sein und es darf kein Kabel am Rahmen verlegt sein.

Wo sonst kann die Federwiege angebracht werden?

Die Federwiege wiegt ca. 1 kg und nimmt nicht viel Platz ein. Der Transport der Federwiege mit zur Familie und Freunden ist daher einfach, und sie kann in Gärten und Parks, in den Urlaub oder an einen anderen Ort, an dem Sie Zeit verbringen möchten, mitgenommen werden. Ihr Baby schläft genauso sicher wie zu Hause.

Bei der Montage im Freien ist es wichtig, einen stabilen Balken, Ast oder Ähnliches zu finden. Verwenden Sie die mitgelieferte Kette zum Umwickeln, und machen Sie beide Enden mit einem Karabinerhaken sicher. Anschließend können Sie die Sprungfeder und die Federwiege anbringen.

Wie wird die Federwiege zusammengebaut?

In den Stoff der Federwiege ist ein Metallring eingenäht. Der Metallring wird an den Drehring der Sprungfeder geklemmt, dann die Oberseite der Sprungfeder wird dann an den Karabinerhaken der Kette geklemmt.

Auf beiden Seiten des Metallrings oben an der Federwiege befinden sich zwei Bänder. Daraus ist auf beiden Seiten des Metallrings einen Knoten zu machen.

Dann finden Sie zwei Bänder an den Stoffseiten der Federwiege und befestigen die Querstange so, dass beide Bänder um den Stoff der Federwiege und die Querstange gebunden sind.

Sie können die Querstange richtig justieren, indem Sie sie in eine horizontale Position bringen. Dafür ziehen Sie an dem Stoff im Schlitz der Querstange. Die Position wird durch das Gewicht Ihres Babys gesichert, wenn es in die Federwiege gelegt wird.

ACHTUNG! Bevor Sie Ihr Kind zum ersten Mal in die Federwiege legen, müssen Sie die Sicherheitscheckliste weiter unten lesen und sicherstellen, dass alle Punkte erfüllt sind.

Stellung des Kindes

Legen Sie das Baby in die Mitte der Federwiege, so dass der Kopf im Vergleich zu den Füßen etwas höher liegt. Wenn Sie ein größeres Kind haben, legen Sie das Kind so nah wie möglich ans Kopfende. Stellen Sie sicher, dass die Querstange horizontal positioniert ist, da sie die Federwiege in der richtigen Form hält.

Wenn Sie es Ihrem Kind wärmer machen möchten, können Sie eine kleine Decke oder Wickeltuch in das Kinderbett legen. Es ist wichtig, dass die Decke, das Wickeltuch oder Ähnliches nicht auf Kopfhöhe des Kindes gelegt wird.

Federwiegen-Höhe

Stellen Sie nach der Montage der Federwiege und des Federwiegen-Motors die Höhe der Federwiege ein.

Stellen sie immer sicher, dass die Federwiege keinen Kontakt zum Fußboden hat, wenn Sie die Federwiege wiegen/schaukeln.

Sie müssen zuerst einen Test ohne Ihr Kind in der Federwiege durchführen und erst danach mit dem Kind.

Test ohne Kind

Sie müssen die Federwiege und den Federwiegen-Motor wie oben beschrieben montieren und dann an der Sprungfeder ziehen, um sie so weit wie möglich auszudehnen. Dehnen Sie die Sprungfeder soweit aus, bis Sie spüren, dass der Sicherheitsgurt (Nylongurt in der Feder) die Sprungfeder daran hindert, länger zu werden. Wenn die Sprungfeder maximal ausgedehnt ist, muss der Abstand zwischen der Unterseite der Federwiege und dem Fußboden 5 cm betragen.

Test mit Kind

Jetzt legen Sie das Kind in die Federwiege und führen den gleichen Test wie oben durch: Sie dehnen die Feder, bis Sie spüren, dass der Sicherheitsgurt die Feder nicht länger werden lässt. Der Abstand zwischen der Unterseite der Federwiege und dem Fußboden muss wieder 5 cm betragen.

Durch regelmäßiges befolgen dieser Anleitung, während Ihr Kind zunimmt, wird gesichert, dass das Kind nie mit dem Fußboden in Berührung kommt. Testen Sie es daher immer, bevor Sie die Federwiege verwenden.

ACHTUNG! Kind nicht unbeaufsichtigt in der Federwiege lassen, wenn es groß genug ist, um aufzustehen oder aus dem Kinderbett zu klettern.

Sicherheitscheckliste

- Montieren Sie die Federwiege nur mit Originalteilen und Halterungen. Verwenden Sie keine anderen Teile wie Kleiderbügel oder Ähnliches. Die Karabinerhaken müssen ordnungsgemäß verriegelt sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsschnur richtig an der Sprungfeder befestigt ist. Die Schnur muss am unteren Ende der Sprungfeder an der Öse befestigt werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Federwiege keinen Kontakt zum Fußboden hat, wenn Sie die Federwiege wiegen. Lesen Sie dafür auch den Abschnitt über die Höhe.
- Das maximale Gewicht, das die Federwiege und die Sprungfeder tragen können, beträgt 15 kg. Daher raten wir davon ab, größere Kinder in die Federwiege zu legen. Wenn das zulässige Höchstgewicht überschritten wird übernimmt Moonboon keine Verantwortung für die Verwendung der Federwiege und der Sprungfeder. Dies gilt auch, wenn Ihr Kind groß genug ist, um darin aufrecht zu sitzen. In diesem Fall müssen Sie selbst entscheiden, ob es noch vertretbar ist, die Federwiege zu benutzen.
- Die Querstange muss horizontal oder so horizontal wie möglich befestigt werden. Es ist wichtig, dass Sie die Bänder um den Stoff der Federwiege und die Querstange binden, damit die Querstange fixiert ist.
- Wir empfehlen Ihnen immer, sich in der Nähe der Federwiege aufzuhalten, wenn sich Ihr Kind darin befindet, tagsüber wie nachts.
- Sobald sich Ihr Kind umdrehen und sich auf den Bauch legen kann, ist die Verwendung der Federwiege nicht mehr empfohlen.
- Die Federwiege darf niemals als Spielzeug, Schaukel oder Ähnliches verwendet werden. Es ist daher auch wichtig, dass niemand mit dem Kind schaukelt oder spielt, während Ihr Kind darin liegt. Achten Sie deshalb auf Menschen in der Nähe, insbesondere auf Kinder, wenn sich Ihr Kind in der Federwiege befindet.
- Wenn das Gewebe oder die Metallteile der Federwiege sichtbar beschädigt oder abgenutzt sind, verzichten Sie auf die Verwendung der Federwiege bis zur Reparatur der Beschädigung.

Sobald die obige Liste überprüft und eingehalten wurde, können Sie Ihren Federwiegen-Motor in Betrieb nehmen.

Reinigung

Federwiege

Die Federwiege kann bei 40 Grad per Hand gewaschen werden. Wir empfehlen, sie nicht in der Maschine zu waschen, weil der Metallring in der Federwiege Ihre Waschmaschine beschädigen kann.

Kapokmatratze

Die Kapokmatratze hält dem Waschen nicht stand. Für die Matratzenfasern ist es vorteilhaft, die Matratze einmal im Monat im Freien zu lüften.



<https://www.moonboon.de/videos/>
